



MACHINELIJST 2015

FREESBANKEN CNC

BRIDGEPORT GX1600

Maximaal toerental	10000	omw/min
Hoofdspil	37	KW
Gereedschapswissellaar	25	gereedschappen
Langs-, dwars- en verticaalverplaatsing	1600x700x650	mm
Besturing Heidenhain		

BRIDGEPORT VMC1000 XP³

Maximaal toerental	12000	omw/min
Hoofdspil	18	KW
Gereedschapswissellaar	25	gereedschappen
Langs-, dwars- en verticaalverplaatsing	1000x600x550	mm
Besturing Heidenhain		

BRIDGEPORT VMC1000 XP

Maximaal toerental	8000	omw/min
Hoofdspil	13	KW
Gereedschapswissellaar	30	gereedschappen
Langs-, dwars- en verticaalverplaatsing	1000x600x550	mm
Besturing Heidenhain		

BRIDGEPORT VMC800 XP

Maximaal toerental	8000	omw/min
Hoofdspil	13	KW
Gereedschapswissellaar	30	gereedschappen
Langs-, dwars- en verticaalverplaatsing	800x550x500 mm	
Besturing Heidenhain		

VICTOR V-CENTER-70

Maximaal toerental	8000	omw/min
Hoofdspil	10	KW
Gereedschapswissellaar	25	gereedschappen
Langs-, dwars- en verticaalverplaatsing	700x400x400 mm	
Besturing Heidenhain		



MACHINELIJST 2015

DRAAIBANKEN CNC

VICTOR V-TURN II 23

Spilvermogen	25	KW
Maximale draaidiameter	ø230	mm
Maximale draailengte	600	mm
Gereedschapswisselaar	12	gereedschappen
Besturing Fanuc		
Met spantang ø2- ø42		

VICTOR V-TURN II 23

Spilvermogen	28	KW
Maximale draaidiameter	ø230	mm
Maximale draailengte	500	mm
Gereedschapswisselaar	12	gereedschappen
Besturing Fanuc		
Met klauwplaat ø210		

VICTOR NV-TURN II 26

Spilvermogen	25	KW
Maximale draaidiameter	ø430	mm
Maximale draailengte	530	mm
Gereedschapswisselaar	12	gereedschappen,
Waarvan 6 aangedreven		
Besturing Fanuc		
Met klauwplaat ø300		

Volboren op CNC draaibanken tot maximaal ø80mm, diep ca 200mm

DRAAIBANKEN CONVENTIONEEL

NARVIK CD62508

Maximale draaidiameter / over de slede	ø280/ ø250	mm
Maximale draailengte	1200	mm
Doorlaat spil	ø60	mm

NARVIK CD530

Maximale draaidiameter / over de slede	ø280/ ø250	mm
Maximale draailengte	1500	mm
Doorlaat spil	ø80	mm



MACHINELIJST 2015

NARVIK CD430S

Maximale draaidiameter / over de slede	∅280/ ∅250	mm
Maximale draailengte	1000	mm
Doorlaat spil	∅60	mm
Maximale draailengte	1500	mm
Doorlaat spil	∅80	mm

BRP 300

Maximale draaidiameter / over de slede	∅700/ ∅400	mm
Maximale draailengte	1500	mm
Doorlaat spil	∅80	mm

FREESBANKEN CONVENTIONEEL

1x Langs-, dwars- en verticaalverplaatsing	1200x700x500	mm
1x Langs-, dwars- en verticaalverplaatsing	1000x500x400	mm
2x Langs-, dwars- en verticaalverplaatsing	800x500x300	mm

ZAAGMACHINES

THOMAS ZIP290 lintzaag
KAR METAL 300KDG lintzaag
CIRKELZAAG 1x

KNIPPEN

HACO KNIPBANK

Bereik		3000	mm
Dikte	CS/RVS	12/8	mm

UITHOEKSCHAAR

Bereik		200x200	mm
Dikte	CS/RVS	4/3	mm

ZETTEN

AMADA KANTBANK

HACO KANTBANK

Bereik		3000	mm
Dikte	CS/RVS	5/4	mm

SNIJDEN

SAF OPTITOME 15

Bereik		3000 x 1500	mm
Dikte plasma	CS/RVS	25/20	mm

MOBIELE PLASMASNIJDER

Dikte plasma	CS/RVS	10/5	mm
--------------	--------	------	----

PONSEN

KINGSLAND

Dikte	CS/RVS	15/10	mm
-------	--------	-------	----



MACHINELIJST 2015

WALSEN

PROFIELWALS

Bereik Pijp/Koker/Hoekstaal 2"/40mm/80mm

PLATENWALS

Bereik 1200 mm
Dikte CS/RVS 4/3 mm

SCHUREN

PROFIELSCHUURBAND GX752H (1x)
SCHUURBAND (2x)

LASSEN

LINCOLN MIG MAG (4x)
KEMPPI MIG MAG (2x)
LINCOLN TIG (5x)
FRONIUS TIG (2x)
SAF TIG (2x)
LASMANIPULATOR (1x)

KRAANCAPACITEITEN

CONSTRUCTIE	ABUS	2x	5Ton
CONVENTIONEEL	ABUS	1x	0,5Ton
CNC	ABUS	1x	0,5Ton

ENGINEERING

AUTOCAD
CADCAM
LOGOTEC

AUTOPARK

1x MERCEDES(Bakwagen)
2x MERCEDES VITO
1x CROEN BELINGO

CERTIFICERINGEN

- ISO 9001;2008
- NEN 1090-2
- LLOYD'S RE-MARKING

LID va de volgende organisatie

Metaalunie
Bedrijvenvereniging TNP
BZW, Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging